



ML-VISIONPRO360

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA ARGB

ESPECIFICACIONES

TDP	600W
Tubos	360mm / Teflon
Radiador	397x120x27mm / Aluminio
Iluminación	RGB Addressable +5V 3 pines (control placa base) + SATA (auto RGB)
RGB Addressable	Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, RGB Fusion y controladores estándar ARGB
CPU Socket	INTEL LGA 2066/2011/1851/1700/1366/1200/1156/ 1155/1151/1150 y AMD AM5/AM4

Peso total 1506g

BOMBA

Dimensiones	70x70x62mm
Velocidad	3300 RPM±10%
Nivel sonoro	15dB
Conector	3 pin

VENTILADOR

Dimensiones	120x120x25mm
Velocidad	800-2300 ± 10% RPM
Nivel sonoro	9-26 dBA
Flujo de aire	27.2-76.6 CFM
Conector	PWM 4 pin

PANTALLA

Tipo de panel	IPS 4"
Relación de aspecto	1:1
Resolución	480x480 pixeles
Ángulo de visión	178°
Conector	USB-C



Kit de refrigeración líquida ARGB de 360mm con pantalla LCD IPS de 4" extraíble con base magnética. Pantalla totalmente personalizable con software de control compatible con GIF, fotos, videos y funciones de monitorización del equipo en tiempo real.

3 ventiladores ARGB infinity mirror de 120mm con núcleo de cobre, rodamientos FDB, tubos de teflón extralargos y tecnología OPTI-CHAMBER de tercera generación para un rendimiento térmico extremo.

Sistema de iluminación ARGB completamente personalizable y compatible con ASUS Aura Sync, Mystic light, RGB Fusion y controladores ARGB estándar. **Compatibilidad universal** con procesadores Intel (incluido 1851) y AMD (incluido AM5) de hasta 600W TDP.

LOGÍSTICA

MLVISIONPRO360	EAN 8435693110712	UDS/CAJA 4
MLVISIONPRO360W	EAN 8435693110736	EMPAQUETADO 455x203x142mm